










-  DIPOLE ANTENNA
-  OMNIDIRECTIONAL PATTERN
-  LINEAR POLARIZATION V/H-+/-45°
-  HIGHT MECHANICAL PERFORMANCE
-  APPLICABILE RADOME\*
-  Nf OR 7/16f CONNECTOR


- Antenna omnidirezionale per la banda 71 ÷ 77 Mhz. Questo modello ha una larghezza di banda di 6 Mhz. Studiata per impieghi in zone con condizioni climatiche rigide, è realizzata con il supporto ed il dipolo radiante in acciaio inox. Su richiesta é possibile inserire il radome a protezione dell'adattatore. Staffa di fissaggio in ferro zincato a caldo e bulloneria in acciaio inox. Tutta l'antenna è elettricamente a massa. E' fornita di serie con connettore Nm ( 500 w ) o 7/16f ( 1 kW )
- *Omni-Directional antenna for 71 ÷ 77 Mhz band. This model has a bandwidth of 6 Mhz. Designed for severe climatic conditions, it comes with support and radiant dipole in stainless steel. On request, it is possible to protect the adapter with a radome . The fixing clamp is made of hot galvanized iron and stainless-steel bolts. The whole antenna is electrically grounded. It comes with a standard Nm connector (500 watts) o 7/16f (1 kW)*
- *Antenne omnidirectionnelle pour la bande 71 ÷ 77 Mhz. Ce modèle a une largeur de bande de 6 Mhz. Elle est conçue pour être utilisé dans des zones avec conditions climatiques rigides, elle est réalisée avec le support et le dipôle radiant en acier inoxydable. Sur demande, il est possible d'insérer le radôme de protection de l'adaptateur. Bride de fixation en fer galvanisé à chaud et boulonnerie en acier inoxydable. Toute l'antenne est électriquement mise à la masse.. Elle est fournie en standard avec un connecteur Nm ( 500 w ) O 7/16f ( 1 kW)*

ELECTRICAL DATA		
Frequency range A	MHz	71 ÷ 77
Bandwidth	MHz	6
Gain typ.	dBi	4.1 variable/distance pole
Return loss	dB	≥ -14
VSWR		≤ 1.5:1
Nominal impedance	Ω	50
Polarization	Ω	V/H - +/-45°
H beamwidth typ.	-3 dB	190°
E beamwidth typ.	-3 dB	90°
87.5-108Mhz	dB	87.5 MHz (-3) 100 MHz (-10)
Broadcast band reaction		108 MHz (-12)
Max Power	W	500 w (Nf) - 1Kw (7/16f)
temperature		-35÷+70°
Connector		Nf - 7/16" f
Lightning protection	All metal parts are D.C. grounded	
MECHANICAL DATA		
Dimension length	mm	1900X1000x40
Weight with clamp	kg	5
Wind surface	m²	Front 0.05 side 0.08
Front wind load	Kg	5.3 (180 Km/h)
Side wind load	Kg	8.1 (180 Km/h)
Mounting	mm	∅ 40 ÷ 114
MATERIALS		
Stainless steel 316 galvanized radiator and support, Teflon, Brass, Aluminium, stainless steel nuts and bolts clamp hot-dip galvanizing		
ACCESSORIES		
RAD5087	RADOME	Polyvinyl chloride
ORDERING AND PACKAGING INFORMATION		
PACKAGING mm.	2000x180x180 / Total weight with clamp 6 Kg	

Typ.beamwidth



H plane pattern



E plane pattern

In relazione alle normative in materia di responsabilità sui prodotti, segnaliamo che nel caso di utilizzo delle nostre antenne in condizioni operative particolari, quali ad esempio forti sollecitazioni dinamiche dovute a vento, vibrazioni o deformazioni delle strutture di sostegno, si possono verificare rotture del prodotto stesso e/o la caduta a terra. L'installatore che deve essere altamente qualificato, deve conoscere le normative nazionali di sicurezza in vigore, deve seguire le informazioni contenute nelle nostre istruzioni, deve verificare sempre l'adeguatezza del prodotto stesso alle condizioni operative del sito di installazione e deve controllare l'installazione operando la manutenzione periodica dell'impianto. ---- In relation to the laws concerning product liability, we notify you that in case you use our antennas in severe operative conditions such as, for example, strong wind, vibrations or distortions of the support structure, the product can break and/or fall down. The person who install the product must be skilled, must know the national security law in force, must follow the product instructions, must check that the installation site and must control the installation with periodical maintenance.